



Tiltator puissant

la rotation en continue de la machine

En option : Power Tiltator avec couple doublé

Grappin puissant

pour un maintien sûr du matériau coupé

Tension des chaînes automatiques¹⁾

Graissage de la chaîne par graisse²⁾

Le **caisson de scie** possède une suspension active et oscillante.

Le carter de tronçonneuse peut pivoter pour empêcher la déformation de la lame sous l'effet d'une force excessive.



FACTEURS CLÉS

- Conçu pour le montage sur pelle
- Diverses variantes de fixation adaptées au véhicule porteur.
En option : platines d'adaptation pour des machines standard.
- Système de montage « Plug and Play ».
- Développé spécialement pour les abattages d'arbres dangereux.
- Poids propre extrêmement faible.
- Graissage automatique pour Tiltator.
- Technologie robuste et éprouvée – peu d'entretien et résistante à l'usure.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre.
Machine en acier Hardox® à haute résistance.

¹⁾ Grâce au **tendeur de chaîne automatique**, la chaîne est toujours bien tendue.

Qu'importe si la machine ne fait que de démarrer ou si elle fonctionne depuis des heures. Ainsi, le travail n'est pas interrompu par une chaîne qui saute

²⁾ Étant donné que le travail a lieu aussi bien au sol qu'en hauteur, une **lubrification de chaîne** à la graisse est utilisé.

Contrairement à la lubrification à l'huile engendrant un brouillard d'huile, la cabine de conduite n'est pas encrassée et tout particulièrement les vitres. La graisse a une meilleure tenue sur la chaîne et est donc, plus économique et plus durable.

OPTIONS

- 3 types de montage.



LA PINCE À SCIE LÉGÈRE POUR PELLE



Graissage de la chaîne par graisse.



Récolte et dépose rapide.

DONNÉES TECHNIQUES



BREVETÉ

WOODCRACKER® CS compact

CS 610 compact

Diamètre de découpe (mm)	610
Ouverture du grappin (mm)	1280
Tiltator	rotation à l'infinie
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	900 - 1000
Débit hydraulique conseillé circuit principal ¹⁾ (l/min.)	65 - 110
Débit hydraulique conseillé circuit annexe ¹⁾ (l/min.)	40 - 60
Pression de travail conseillée ¹⁾ (bar)	230 - 280
Poids du véhicule porteur ²⁾ (t)	15 - 20
Caisson de scie	suspension active
Graissage de la chaîne	Graisse
Option : Power-Tiltator	•
Option : Graissage automatique pour Tiltator	•

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

DOMAINE D'APPLICATION

- Démontage des arbres en morceaux en toute sécurité.
- Récolte des troncs d'arbres.
- Dans les terrains en pentes et dans les milieux humides.
- Entretien des routes et sentiers.
- Abattage des arbres difficiles et problématique.
- Travail de la tête d'arbre au sol.



Caisson de scie monté en suspension amorti



Entretien des routes et sentiers.



Différents types de montage possible, par ex. pied d'appui.